

製品名 / 型番	充電クレードル / PDS-MC	
対応タブレット（専用）	TA2C-M・MF / TW2A-Z シリーズ (内蔵タブレットの充電にはブレットジャケット[PTJ-MCシリーズ]が必要です)	
電源端子	前面	接点充電端子（MagconnR TXコネクター、接触耐久回数：約5万回※1）
	背面	電源入力端子（DC IN） ACアダプターは付属していません。タブレットのACアダプターを使用してください。 接点充電端子（MagconnR RXコネクター、接触耐久回数：約5万回※1）※2 *別売MagconnR バッテリー装着時
消費電力	スタンバイ時 0.1W以下※3	
動作環境	周囲温度5~35°C / 周囲湿度35~85% (ただし結露しないこと)	
付属品	電源ケーブル (USB TypeA → DCプラグ、AWG16、約1.8m)、 配線カバー、メタルプレート、取扱説明書、保証書、ほか	
外形寸法	121.5(幅) × 127.0(高さ) × (奥行)74.8mm (突起物は含まず)	
質量	約250g(配線カバーを含む)	
耐薬品性能	アルコール(エタノール99.5%, IPA70%)	外観素地に変化無し
	次亜塩素酸ナトリウム液6%※3	外観素地に変化無し
色	ブラック	
JANコード	4580327282298	
標準添付ラベル	利用後はこの充電スタンドへお戻しください	

※1 本機の接点充電端子は消耗品です。劣化や破損が生じた場合は修理(有償)を依頼してください。

※2 オプションのMagconn製 バッテリー装着用です。

※3 スタンバイ時とは、本機にACアダプターを接続し、タブレットジャケットを装着していない状態です。

※4 本機に対して次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は、濃度0.05%程度に薄めてください。次亜塩素酸ナトリウム液は金属部に付着させないでください。錆の原因となります。