

PDS-MC 仕様一覧

製品名		充電クレードル
型番		PDS-MC
対応タブレット（専用）		TA2C-M・MF / TA2C-DR / TA2C-CS・NF / TW2A-Z シリーズ (タブレットジャケット[PTJ-MCシリーズ]の装着が必要です)
電源端子	前面	接点充電端子 (Magconn [®] TXコネクター、接触耐久回数：約5万回 ^{※1})
	背面	電源入力端子 DC5V ± 5%, 2A-3A ACアダプターは付属していません。タブレットのACアダプターを使用してください。 接点充電端子 (Magconn [®] RXコネクター、接触耐久回数：約5万回 ^{※1} 、 ^{※2}) オプションMagconn [®] バッテリー装着用
消費電力		スタンバイ時 0.1W以下 ^{※3}
本体寸法		121.5(幅) x 127.0(高さ) x 74.8(奥行) mm (突起物は含まず)
本体質量		約250g(配線カバーを含む)
動作環境		周囲温度 0～35℃ / 周囲湿度 35～85% (ただし結露しないこと)
耐薬品性能	アルコール(エタノール99.5%, IPA70%)	外観素地に変化無し
	次亜塩素酸ナトリウム液6% ^{※4}	外観素地に変化無し
付属品	全数付属	配線カバー, メタルプレート, 他
	希望者限定 ^{※5}	電源ケーブル (USB TypeA → DCプラグ、AWG16、約1.8m) ^{※6}
特殊部品 ^{※7}	有寿命部品	-
	消耗品	接点充電端子 (接触耐久回数：5万回)、電源ケーブル
色		ブラック
JANコード		4580327282298
保証期間		1年間

※1 本機の接点充電端子は消耗品です。劣化や破損が生じた場合は修理(有償)を依頼してください。

※2 オプションのMagconn製 バッテリー装着用です。

※3 スタンバイ時とは、本機にACアダプターを接続し、タブレットジャケットを装着していない状態です。

※4 本機に対して次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は、濃度0.05%程度に薄めてください。

次亜塩素酸ナトリウム液は金属部に付着させないでください。錆の原因となります。

※5 事前に付属希望のご依頼があったご注文にのみ付属するオプション品です。

※6 本ケーブルは、「USB-A出力ACアダプター + USBケーブル」が付属されているタブレットでのみ必要となります。

※7 有寿命部品や消耗品の部品交換は、保証期間内・外にかかわらず有料です。

有寿命部品の交換時期はご使用になる頻度や条件により異なります。消耗品は性能・機能維持のため適時交換が必要です。