

2019年9月3日

報道資料

BGM、アナウンス、複数空間も1台で完結。オンキヨーブランドの 施設向けゾーン対応オールインワンミキシングアンプを新発売

業務用音響機器を取り扱うオンキヨーデジタルソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂長 潔）はCD/USB/FMの再生機能を内蔵し、再生エリアを選択できるゾーン出力機能に対応した施設向けオールインワンミキシングアンプ「ICA1240MS」を、2019年9月上旬に発売いたします。



ICA1240MS

商品ページ <https://www.onkyo-mc.com/ica1240ms>

商品名	型番	カラー	希望小売価格（税別）	発売予定時期
オールインワンミキシングアンプ	ICA1240MS	ブラック	148,000 円	2019年9月上旬

設備用機器のための“Onkyo Installation”のロゴを配した「ICA1240MS」は、CD/USB/FMの再生機能を内蔵し、さらに外部入力3系統とマイク入力4系統を装備。BGMを流しつつ、マイクも使用する業態に適しています。また、再生エリアを選択できるゾーン出力機能(5ゾーン)に対応しており、個室付きレストラン、保育園、病院など、複数のエリアを持つ施設に適しています。

スピーカー出力はハイ/ロー両インピーダンスの接続に対応。トータル240Wの大出力ながらも19インチ業務用ラックにラックマウントも可能で、場所を取らずスッキリと設置できます。

ご使用の環境・広さ・目的・業態に合った音源やスピーカーなど、柔軟なシステム設計がこの1台で完結できる、高性能なオールインワンミキシングアンプです。



【ICA1240MS の主な特長】

1) 充実の 5 ゾーン出力機能と、それらの音をしっかり鳴らす、240W の大出力

特定の部屋にアナウンスを入れたい、使っていないエリアの BGM は切りたい、などいくつかの空間の音をコントロールしたいときに便利なゾーン出力機能を搭載しています。(ハイインピーダンス接続時のみ)

- ・ 5ゾーンのマルチゾーンに対応、フロントパネルからワンタッチで各ゾーンの ON/OFF/ALL 設定が可能
- ・ 5ゾーンすべて ON しても、十分に鳴らしきる 240W のハイパワー出力
- ・ 10W 設定のハイインピーダンススピーカーなら 24 台まで接続でき、柔軟なシステム構築が可能

2) CD/USB/FM の再生機能を内蔵し、さらに外部入力 3 系統で、多彩な音源に対応

CD プレーヤー、USB、FM チューナーを内蔵しており、これ 1 台だけで BGM 環境を構築できます

- ・ MP3/WMA にも対応した再生(CD/USB)
- ・ 1 曲再生や、リピート再生 (1 曲、フォルダー、ALL、ランダム) などの豊富な再生モード(CD/USB)
- ・ 最大±10 段階で調整可能なピッチコントロール機能(CD/USB)
- ・ 最大 6 局メモリー可能な FM チューナー
- ・ ワイド FM 放送に対応した AM の番組も本機で受信可能
- ・ フロントパネルに搭載された、便利な USB 端子
- ・ 電源オン時に前回再生曲の頭から再生開始、店舗・施設で便利な「頭出しリジューム機能」搭載
- ・ さらに 3 系統のライン入力対応で、BGM 配信機器なども接続可能

3) 便利な機能を備えた 4 系統のマイク入力

マイク入力は 4 系統もあり、店舗でのイベント、保育園の運動会、病院の呼び出しなど、マイクを多く使うシーンでも安心です。

- ・ マイクの音声入力に合わせて他の入力の信号を遮断するマイクダucker機能搭載 (MIC1 入力)
- ・ 高音質なコンデンサーマイクも使える、ファンタム電源対応(MIC1 入力)
- ・ フロントパネルにもマイク入力を装備 (フォン端子)
- ・ アナウンス時に便利なチャイム機能(チャイム音)を搭載

4) さまざまな空間/用途に対応する、便利な機能

多機能な製品をスマートに設置し、安心してご使用いただくための工夫や機能を備えています。

- ・ 3 系統のライン入力、4 系統のマイク入力、再生音源の音量をすべてコントロール可能なミキシング機能
- ・ 19 インチの業務用ラックに収納可能。ラックマウント用金具を付属 (高さ 2U)
- ・ ハイ/ローインピーダンス接続対応 (100V / 70V / 8Ω / 4Ω) で、柔軟なスピーカー選択が可能
- ・ 出力レベルやピーク、プロテクトを視覚的に表示するフロントパネルレベルインジケータ
- ・ 3 バンド EQ 搭載によりマイクの使用位置やスピーカー品種、業態に適した音空間設計が可能
- ・ プリアウト・メインイン端子対応で、プロジェクトの規模に応じて自在なシステム拡張が可能
- ・ フロントパネルにマイク入力とライン入力を装備し、急な要望にも対応可能



ラックマウント用金具 (付属)



ICA1240MS リアパネル

【主な仕様】

オーディオ性能						
定格出力	モノラル 240W @ THD1%					
周波数特性 (-3dB)	100Hz ~15 kHz (LINE 1, 2, 3) , 120Hz ~10 kHz (MIC 1, 2, 3, 4) , 100Hz ~18 kHz (MAIN)					
S/N 比	60 dB 以上 (LINE 1, 2, 3) , 50 dB 以上 (MIC 1, 2, 3, 4) , 80 dB 以上 (MAIN)					
トーンコントロール	BASS(100Hz) ±12dB , MID(1kHz) ±15dB , TREBLE(10kHz) ±12dB					
入力	MIC 1	MIC 2	MIC 3, 4	LINE 1	LINE 2, 3	MAIN IN
端子形状	XLR (フロント:フォン)	XLR	フォン	フォン (モノラル)	RCA (ステレオ)	フォン (モノラル)
入力感度	-50dBV:バランス			-10dBV:アンバランス		1V:アンバランス
ファンタム電源対応	○ (15V)	---				
マイクダucker機能	○	← MIC 1 のダucker機能は、他のすべての入力に対して有効				
出力	Lo-Z (4Ω)	Lo-Z (8Ω)	Hi-Z 1~5	PRE OUT		
端子形状	ネジ式端子台			フォン (モノラル)		
インピーダンス/出力電圧	4Ω / 31V	8Ω / 43.8V	41.6Ω / 100V (70V系も選択可)	600Ω / 800mV		
ゾーン出力機能	---		5 (独立 ON/OFF)	---		
内蔵ソース機器						
CD 再生ファイル	MP3 / WMA					
USB サンプル周波数	8k - 48kHz					
	ビットレート					
	64k - 320kbps					
	最大再生可能ファイル数					
499						
FM 受信範囲	±10 段階(計 21 ステップ) 再生スピード・音程を最大±15% 可変					
	76 - 108MHz ワイド FM(AM 補完放送)対応					
	メモリー数					
6 局						
アンテナ端子	75Ω PAL 型 (アンテナ線同梱)					
その他 仕様						
使用温度範囲	0 ~ 40 °C (結露無きこと)					
電源	AC 100V (50/60 Hz)					
消費電力	74W (1/8 POWER, CD 再生)					
寸法	440(W) X 88(H) X 326(D) mm (19 インチラック 2U サイズ)					
本体質量	8.4 Kg					
付属品	ラックマウント用金具、電源コード、FM アンテナ線、取扱説明書					
JAN コード	4573488680041					

- * 「オンキヨー」、 「ONKYO」、 ONKYO ロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
- * 他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- * 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。
- * 仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。

※この商品に関するお問い合わせ先※

- ・ 報道関係の方：オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社
営業本部 営業推進部 営業推進課 山内・岩本 TEL 03-6284-1380
ホームページ：<https://www.onkyo-mc.com>
- ・ お客様：オンキヨー オーディオコールセンター
電話番号：050-3161-9555
受付時間：10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)