

PTJ-MC102 仕様一覧

製品名	タブレットジャケット	
型番	PTJ-MC102	
適応タブレット(専用) ^{※1}	TA2C-DRシリーズ (内蔵タブレットの充電には充電クレードル[PDS-MC]が必要です)	
電源端子	外側	接点充電端子(Magconn [®] RXコネクター、接触耐久回数:約5万回 ^{※2})
	内側	電源供給コネクター(タブレットのMicroUSB端子に接続)
外形寸法	271.3(幅) x 181.8(高さ) x 15.9(奥行)mm (突起物は含まず)	
質量	約209g (タブレット内蔵時合計質量:約779g ^{※3})	
材質	PC+TPU(抗菌)	
動作環境	周囲温度0~35℃ / 周囲湿度35~85%(ただし結露しないこと)	
抗菌性能	黄色ブドウ球菌	99.99%以上死滅(24時間後)
	大腸菌	99.99%以上死滅(24時間後)
耐薬品性能	アルコール(エタノール99.5%, IPA70%)	外観素地に変化無し
	次亜塩素酸ナトリウム液6% ^{※4}	外観素地に変化無し
付属品	取扱説明書, 保証書	
色	ブラック	

※1 本機を装着したタブレットの充電には、本機専用の充電クレードル(別売、PDS-MC)が必要です。

※2 本機の接点充電端子は消耗品です。劣化や破損が生じた場合は修理(有償)を依頼してください。

※3 本機にTA2C-DR9(本体質量約570g)を内蔵したときの合計質量です。

※4 本機に対して次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は、濃度0.05%程度に薄めてください。

次亜塩素酸ナトリウム液は金属部に付着させないでください。錆の原因となります。